Tegn. 131
Tegn. 132
Tegn. 133
Tegn. 134
Tegn. 135
Tegn. 121
Tegn. 122
Tegn. 123
Tegn. 124
Tegn. 120
Tegn. 116
Tegn. 119
Tegn. 117
Tegn. 118
Tegn. 115
Tegn. 125
Tegn. 130
Tegn. 110
Tegn. 111
Tegn. 112
Tegn. 128
Tegn. 129
Tegn. 127
Tegn. 126
Tegn. 113
Tegn. 114

N

SIGNATURFORKLARING:

Kloakledninger

Ex. ledninger — Proj. ledninger

- Fælleskloaledning - gravitation
- Spildevandskloaledning – gravitation
- Regnvandskloaledning - gravitation
- Eksis. ledning reliners
- Udføres som styret underboring

10.7m ø300lit.4.7%

FORELØB
DK: 4.55
BK: 2.65
D: 1.90
ø600lit

Længden - dimension og materiale - fald

Brønd med:
- Kloakdæk
- Dækselkote
- Bundkote
- Dybde
- Dimension og materiale

Regnvandsstik med skelbrønd (vandlås).

Spildevandsstik med skelbrønd

Stik kl. 12 / Grønnar / påhug / stikkoordning der er afprojekt

Brønd med hævet låg

Ledning som slettes ved opgravning

Ledning som slettesved betonnyfobring

Privat kloakledning
(aktiveret fra byggesagsarkiv)

Vejnet

Fremmedledninger

Ex. ledninger — Proj. ledninger

- Fjernvarmeledning
- Vandledning
- Naturgasledning
- El - højspænding (10-60 kV)
- El - lavspænding
- Tele- og fiberkabel

Diverse

OBS — Funktion af stik undersøges

- Geoteknisk boring
- Bygning uden kælder
- Bygning med kælder
- Obs fundering og stabilitet. tjek SAB

Noter

- Stikledninger udføres i ø160 mm PVC. med mindre andet er oplyst og min. 20‰
- Brønden udføres med medløb, således at tilløbet maksimalt har en vinkelbrydning på 60°

Dato	Projektleder	Kontrol	Godkendt	Revisionsnotat	Rev.
31.03.2025	AP	MM	HS	Ændring af SPV-brønde til ø1250 med dybde over 4m	2
Dato	Projektleder	Kontrol	Godkendt	Revisionsnotat	Rev.
25.03.2025	AP	MM	HS	Ledningstrace til bassin syd samt boldbaneme er ændret	1

UCON UTILITY CONSULTING

John Tranums Vej 23
6705 Esbjerg Ø

Sag: Kloakseparering Varnæs

Emne: Oversigtstegning Ledningsplan

Sagsnr.	Koordinatsystem
201215	UTM ZONE 32N
Skalastok	Koordinatnet
1:2000	DVR90

Dato	Projektleder	Projektareal	Tegnet	Kontrolt	Godkendt	Tegn. nr.	Rev.
19.03.2025	AP	AP	AP	MM	HS	T100	2